

Belangrijkste kenmerken

- eenvoudig te verwerken
- geringe stofvorming
- mechanisch stabiel

Toepassingen

- bijzonder geschikt voor Altropol MultiCast Series
- universele vuller
- productie van onderdelen

Eigenschappen

Kleur		wit / beige
Gemiddelde deeltjesgrootte	μ bij benadering	90

Verpakking

NEUKADUR MultiCast 5	1 kg	5 kg	10 kg
NEUKADUR Verharder ISO 2	1 kg	5 kg	10 kg
NEUKADUR Vuller B	5 kg	10 kg	25 kg

Bewaring

Wij raden aan het materiaal in goed gesloten originele verpakking te bewaren bij een temperatuur van 20 - 25 °C. Wanneer het materiaal op de juiste manier wordt bewaard, kan het worden gebruikt binnen de houdbaarheidstermijn die op de etiketten staat aangegeven.

Voorzorgsmaatregelen

Met behulp van de actuele veiligheidsinformatiebladen, die fysische, ecologische, toxicologische en andere gegevens met betrekking tot de veiligheid bevatten, kan de gebruiker zich informeren over het veilig hanteren en opslaan van de producten.

Onze technische service – in woord, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt verleend volgens de huidige stand van onze kennis. Het ontslaat de klant/gebruiker echter niet van de plicht om zelf te controleren of de door ons geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde processen en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verwerker. Er moet rekening worden gehouden met eventuele bestaande eigendomsrechten van derden. Wij garanderen de perfecte kwaliteit van onze producten in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. Bij de omgang met onze producten dient u de wettelijke regels en de regels voor bedrijfshygiëne in acht te nemen. Voor de rest verwijzen wij naar de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen.

• 2015-06-29.1 / 7 / LW-W •